



aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



Vérins pneumatiques

Série 9109 (diamètres Ø70 à Ø660 mm)
Vérins souples

Catalogue PDE2576TCFR Mai 2012



ENGINEERING YOUR SUCCESS.

Propriété	Vérin pneumatique	Vérin hydraulique	Vérin électrique
A l'épreuve de la surcharge	***	***	*
Facilité à limiter la force	***	***	*
Facilité à faire varier la vitesse	***	***	*
Vitesse	***	**	**
Fiabilité	***	***	***
Robustesse	***	***	*
Coût d'installation	***	*	**
Facilité de maintenance	***	**	*
Sécurité en milieu humide	***	***	*
Sécurité en environnement explosif	***	***	*
Sécurité avec les installations électriques	***	***	*
Risque de fuites d'huile	***	*	***
Propreté, hygiène	***	**	*
Dimensions normalisées	***	***	*
Durée de vie	***	***	*
Groupe hydraulique nécessaire	***	*	***
Poids	***	**	**
Prix d'achat	***	**	*
Ratio Puissance / Volume	**	***	*
Niveau de bruit en service	**	***	**
Ratio Couple / Encombrement	**	***	*
Liberté de positionnement	*	***	***
Consommation énergétique totale	*	**	***
Périodicité d'entretien	*	**	***
Capacité compresseur nécessaire	*	***	***

* = bon, **=moyen, ***=le meilleur



Important !

Avant toute intervention d'entretien, s'assurer que le vérin pneumatique est hors pression. Avant de déposer le vérin, débrancher le tuyau d'air primaire afin de couper l'alimentation.



Nota !

Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue sont des données types. La qualité de l'air a un effet déterminant sur la durée de vie du vérin, voir ISO 8573-1.



MISE EN GARDE


LA DÉFAILLANCE, LE MAUVAIS CHOIX OU L'USAGE ABUSIF DES PRODUITS ET/OU SYSTÈMES CI-MENTIONNÉS OU D'ARTICLES CONNEXES PEUVENT PROVOQUER LA MORT, DES LÉSIONS CORPORELLES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Ce document et autres informations de Parker Hannifin Corporation, ses filiales et ses distributeurs agréés contiennent des choix de produits et/ou de systèmes qui demandent à être étudiés de plus près par des utilisateurs ayant la compétence technique requise. Il est important que vous analysiez tous les aspects de votre application et étudiez les informations concernant le produit ou le système dans le catalogue actuel. En raison de la diversité des conditions d'utilisation et applications en ce qui concerne ces produits ou systèmes, l'utilisateur est, au travers de ses propres analyses et essais, seul responsable du choix final de produits et de systèmes, ainsi que de la conformité de l'application avec les exigences en matière de performances, de sécurité et de mise en garde. Les produits ci-mentionnés, y compris mais non de manière exhaustive, leurs fonctions, caractéristiques, modèles, disponibilité et prix, sont sujets à modifications par Parker Hannifin Corporation et ses filiales à tout instant et sans préavis.

CONDITIONS DE VENTE

Les articles qui figurent dans ce document sont proposés à la vente par Parker Hannifin Corporation, ses filiales ou ses distributeurs agréés. Tout contrat de vente passé par Parker est soumis aux dispositions énoncées dans les conditions de vente standard Parker (disponibles à la demande).

Sommaire	Page
Vérins souples, description	4
Applications.....	5
Efforts développés	6
Choix d'un vérin souple	6
Matériaux.....	7
Autres caractéristiques	7
Montage	7
Couples de serrage pour vis & écrous de montage	7
Caractéristiques techniques	7
Fluide, qualité d'air	7
Désalignement angulaire	8
Désalignement axial.....	8
Tableaux d'isolation des vibrations.....	9
Comment déterminer le % d'isolation.....	9
Encombresments	10-11
Volume minimal et maximal des vérins souples	12
Références	13
Pièces détachées.....	14



Vérins souples

Les vérins souples constituent la solution idéale pour les applications nécessitant des commandes simple effet, sur de petites courses, et pour des efforts très élevés.

Fabriqués à partir de caoutchouc synthétique renforcé en versions 1, 2, 3 lobes selon la course et le modèle, les vérins souples ne comportent pas de pièces métalliques en mouvement alternatif comme les vérins pneumatiques conventionnels, ce qui élimine tout effort de friction.

Tous les modèles sont à simple effet uniquement. Le rappel s'effectue en partie par la fonction ressort naturelle du soufflet, mais le plus souvent par la charge elle-même. Cette simplicité de construction assure une très longue durée de vie, ne nécessitant pas de maintenance particulière, même dans les cas de conditions difficiles d'utilisation.

Versions

Disponibles en dix diamètres différents, tous les modèles sont fournis complètement assemblés. Les vérins de diamètre 70 à 660 mm (soit 2¾" à 26") comportent des plaques et des bagues d'accrochage en aluminium.

Fonctionnement

De par leur construction flexible, le montage des vérins souples est moins difficile que celui des vérins pneumatiques conventionnels, qui nécessitent une fixation rigide et un guidage permettant uniquement un mouvement dans un seul axe. Les vérins souples fonctionnent dans toutes les positions, mais avec une limite angulaire de 15° entre les deux faces. L'écart entre les axes des cuvettes peut aller jusqu'à

10 mm. Sous pression, les vérins souples suivent la ligne de moindre résistance :


en conséquence, une attention particulière doit être apportée lors du montage, afin de respecter ces impératifs géométriques.

Dégonflés, en position statique, leur faible encombrement en hauteur permet aux vérins souples d'être implantés là où l'espace est restreint. Les vérins souples sont tout particulièrement utiles pour brider ou déplacer des charges de formes très complexes ou très lourdes.


Il est impératif d'utiliser des butées mécaniques extérieures limitant la course en hauteur minimale et maximale du vérin. Ces butées doivent résister à l'effort produit.

Les vérins souples ne doivent pas être associés, mais être utilisés de façon unitaire.


Applications




Elévateur à ciseaux




Isolation et vibration de trémie




Absorption de chocs




Système de fermeture rapide




Mise sous tension de dévidoirs




Isolation de machine



Effort direct




Arrêt de manutention mécanique




Mise sous pression de rouleaux



Plateforme élévatrice



Levier mécanique de petite course




Presse à matricer des feuilles de métal chaud


Efforts développés

Types Ø (mm inch) pouces	Effort (en N) pour course maxi à 1 bar	Course maxi mm	Hauteur mm		Effort pour obtenir hauteur mini (en N)	Effort (en N) sous 1 bar Nota : effort et course maxi peuvent excéder les valeurs, voir les deux colonnes suivantes													
			mini	maxi															
70 2¾	70	50	65	115	140	400	250	70											
	70	65	80	145	140	370	270	150											
110 4½	200	45	45	90	120	1150	700	200											
	280	80	65	145	130	900	750	550	300										
	280	100	100	200	140	900	750	600	450	280									
150 6	350	55	50	105	140	1900	1200	500											
	400	112	78	190	170	1800	1650	1400	1100	800	450								
	400	173	102	275	190	1800	1600	1400	1200	1000	800	600	400						
200 8	850	75	50	125	120	3200	2400	1700	850										
	800	180	70	250	130	3000	2900	2600	2250	1900	1600	1200	800						
	800	225	100	325	150	3000	27500	2500	2250	2000	1750	1500	1250	1050	950				
250 10	1000	100	50	150	100	5000	4000	3300	2100	1000									
	1250	200	70	270	100	4800	4500	4250	3700	3200	2800	2400	1800	1250					
	800	300	100	400	110	4800	4600	4400	4160	3900	3600	3300	2900	2500	2100	1700	1300	800	
300 12	2000	100	50	150	90	6500	5900	4900	3500	2000									
	2250	195	75	270	90	6800	6400	6000	5200	4800	4200	3150	2950	2250					
	1800	330	100	430	100	6800	6500	6200	5850	5500	5200	4800	4400	4000	3600	3000	2500	1800	
370 14½	3500	115	50	165	80	9600	8800	7700	6300	4500									
	4500	225	70	295	80	10000	9500	9000	8500	7800	7250	6600	6000	5250	4500				
	3500	350	100	450	290	10200	10000	9700	9550	9250	8750	8500	8000	7500	7100	6500	6000	5500	
410 16	5300	250	75	325	80	11400	11100	10600	10100	9600	9000	8400	7750	7200	6500	5300			
	4200	375	125	500	640	10500	10250	10000	9600	9250	8900	8600	8200	7700	7250	6750	6250	5750	
550 21½	6000	300	90	390	70	24000	23000	22000	20080	19500	18200	17000	15300	13800	12000	10000	8000	6000	
660 26	18200	310	90	400	70	30800	30500	30000	29200	28100	26900	25600	24300	23000	21800	20700	19500	18200	
Course						0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	


Palette de codage du nombre de lobes



1 lobe



2 lobes



3 lobes

Choix d'un vérin souple

- Déterminer l'effort nécessaire en daN.
- Diviser l'effort à obtenir par la pression d'utilisation en bar.
- Sélectionner la course standard : choisir toujours la course la plus proche de celle souhaitée.
- Lire de bas en haut dans la colonne pour trouver le nombre égal ou supérieur au nombre produit par le § 2.
- Lire de droite à gauche pour trouver la taille de l'unité recommandée.

Exemple

- Effort nécessaire 35000 N. Pression d'utilisation 7 bar
- L'effort à 7 bar est $35000 / 7 = 5000$ N
- Course nécessaire 120 mm - Utiliser 125 mm
- Utiliser la colonne 125, 5200 N sous 1 bar
- Unité recommandée : Ø 300 mm (12") 3 lobes

Matériaux

Version standard

Plaques de fermeture

Ø 70, 110, 150*, 550 Aluminium
(2¾", 4½", 6", 21½")

Ø 150*, 200, 250, 300, 370, 410, 660 Acier
(6", 8", 10", 12", 14½", 16", 26")

Bague d'accrochage, anneau central

Ø 70, 110, 150*, 550, 660 Aluminium
(2¾", 4½", 6", 21½", 26")

Ø 150*, 200, 250, 300, 370, 410 Acier
(6", 8", 10", 12", 14½", 16")

* le Ø 150 (soit 6") existe en version aluminium et acier.

Version inox

de Ø 150 à Ø 410 (soit de 6" à 16")

Soufflets

Version standard

Caoutchouc naturel (NR) (50%), Nitrile butadiène (NBR) (25%),
Styrène butadiène (SBR) (25%)

Version haute température

Soufflet en : Chlorobutyl

Autres caractéristiques

Pression d'utilisation 8 bar maxi
Température de fonctionnement -30 °C à +70 °C (en dynamique)
-40 °C à +90 °C (en statique)

Version haute température

- 30 °C à + 90 °C en dynamique
- 25 °C à + 100 °C en statique

Montage

Ø 70, 110, 150, 550, 660 Trous taraudés
(2¾", 4½", 6", 21½", 26")

Ø 150, 200, 250, 300, 370, 410 Goujons
(6", 8", 10", 12", 14½", 16")

Couples de serrage pour vis & écrous de montage

Ø 70 x 2 et 70 x 3 5 Nm
(2¾" x 2 et 2¾" x 3)

Ø 110 x 1 à 110 x 3 7 à 11 Nm
(4½" x 1 à 4½" x 3)

Ø 150 x 1 to 150 x 3 12 Nm
(6" x 1 à 6" x 3)

Ø 200 x 1 to 660 x 2 20 à 28 Nm
(8" x 1 à 26" x 2)

Caractéristiques techniques

- 10 tailles, diamètres de 70 à 660 mm (soit de 2¾" à 26")
- Courses de 45 à 375 mm
- Simple, double ou triple soufflets (lobes)
- Désalignement angulaire : 15° maxi
- Désalignement axial : 10 mm maxi
- Grande capacité de poussée et mouvement sans frottement
- Sans maintenance

Fluide, qualité d'air

Fluide Air comprimé sec et filtré selon ISO 8573-1
Classe 3. 4. 3. ou mieux



Qualité d'air recommandée pour les vérins

Pour une durée de vie optimale et une fiabilité maximale, il est préférable d'utiliser la classe de qualité 3.4.3 de la norme ISO 8573-1. Cela signifie un filtre de 5 µm (filtre standard), un point de rosée de +3 °C en fonctionnement en intérieur (pour le fonctionnement en extérieur, choisir un point de rosée inférieur) et une concentration d'huile de 1,0 mg/m³, ce que l'on obtient avec un compresseur standard pourvu d'un filtre standard.

Classes de qualité ISO 8573-1



Classe de qualité	Pollution maxi. taille particules (µm)	Pollution maxi. concentration (mg/m³)	Eau pression maxi. point de rosée (°C)	Huile concentration maxi. (mg/m³)
1	0,1	0,1	-70	0,01
2	1	1	-40	0,1
3	5	5	-20	1,0
4	15	8	+3	5,0
5	40	10	+7	25
6	-	-	+10	-

Désalignement angulaire



Ø (mm)	Types	Angle $\beta = 5^\circ$		
		Pour hauteur (mm) entre		
		Angle $\beta = 10^\circ$	Angle $\beta = 15^\circ$	
		Pour hauteur (mm) entre		
70	2¾ x 2	75-100	80-95	/
	2¾ x 3	90-120	95-110	/
110	4½ x 1	60-75	65-70	/
	4½ x 2	/	80-125	105-145
150	4½ x 3	125-180	130-170	/
	6 x 1	65-90	70-85	/
	6 x 2	/	95-160	100-155
200	6 x 3	195-255	200-250	/
	8 x 1	60-105	70-100	/
	8 x 2	/	90-210	100-205
250	8 x 3	/	250-305	255-300
	10 x 1	/	70-115	80-105
	10 x 2	/	95-260	115-250
300	10 x 3	/	245-370	280-350
	12 x 1	/	75-115	90-105
	12 x 2	/	100-255	110-245
370	12 x 3	/	230-340	250-310
	14 ½ x 1	65-145	85-135	/
	14 ½ x 2	/	115-290	135-275
410	14 ½ x 3	/	300-390	310-370
	16 x 2	/	125-325	135-315
550	16 x 3	/	350-480	370-450
660	21 ½ x 2			
	26 x 2			

Désalignement axial



Ø (mm)	Types	5 m m	
		Pour hauteur (mm) entre	
		10 m m	
		Pour hauteur (mm) entre	
70	2¾ x 2	80-100	85-95
	2¾ x 3	90-125	100-115
110	4½ x 1	60-80	70-90
	4½ x 2	75-145	85-135
150	4½ x 3	120-200	110-180
	6 x 1	65-95	75-85
	6 x 2	100-175	110-165
200	6 x 3	115-250	105-230
	8 x 1	70-120	65-115
	8 x 2	85-240	95-230
250	8 x 3	110-280	100-260
	10 x 1	65-145	70-135
	10 x 2	95-270	105-200
300	10 x 3	175-390	165-380
	12 x 1	70-135	80-130
	12 x 2	95-280	105-270
370	12 x 3	140-410	150-400
	14 ½ x 1	105-170	85-160
	14 ½ x 2	110-340	120-330
410	14 ½ x 3	160-440	170-430
	16 x 2	170-325	180-315
550	16 x 3	275-500	290-485
660	21 ½ x 2		
	26 x 2		

Tableaux d'isolation des vibrations



Fréquence des soufflets en Hz

Ø mm	Nombre lobes	Types	Fréquence à 6 bar Hz	Hauteur statique à 6 bar mm	Charge (en kg sous 6 bar)
70	2	23/4 X 2	3,8	90	150
	3	23/4 X 3	3,2	110	156
110	1	41/2 X 1	3,8	70	335
	2	41/2 X 2	3	100	390
	3	41/2 X 3	2,6	145	378
150	1	6 X 1	3,2	80	640
	2	6 X 2	2,2	140	685
	3	6 X 3	1,9	180	660
200	1	8 x 1	2,77	90	1275
	2	8 x 2	1,95	160	1225
	3	8 x 3	1,75	210	1200
250	1	10 x 1	2,63	100	1960
	2	10 x 2	1,75	170	1900
	3	10 x 3	1,43	250	1770
300	1	12 x 1	2,44	100	2975
	2	12 x 2	1,78	170	2910
	3	12 x 3	1,44	250	2930
370	1	141/2 x 1	2,22	110	4555
	2	141/2 x 2	1,61	200	4445
	3	141/2 x 3	1,31	290	4320
410	2	16 x 2	1,44	200	5195
	3	16 x 3	1,24	290	4950
550	2	211/2 x 2	1,49	200	11785

Comment déterminer le pourcentage d'isolation

1. Sur le graphique, repérer la fréquence de vibration nécessaire à l'isolation.
2. Dans le tableau, sélectionner la charge et le diamètre du vérin. Il est à noter que les modèles doubles et triples offrent une meilleure isolation mais présentent une hauteur statique plus importante.
3. Une fois le vérin sélectionné, on relève la fréquence (Hz) correspondante en abscisse.




4. On reporte le point ayant pour coordonnées les valeurs obtenues aux étapes 1 et 3 et on déplace ce point jusqu'au sommet du graphique parallèlement aux diagonales. Là, on relève le pourcentage d'isolation ; voir l'exemple.

Exemple

1. Fréquence nécessaire d'isolation = 10 Hz
2. Charge du vérin = 1500 kg
3. Le vérin sélectionné est un modèle à deux lobes Ø 250 (10" x 2). Dans le graphique, on relève : 1,75 Hz à 6 bar.
4. On relève ensuite l'isolation : 96,7 %.


Encombrements

Plaques aluminium




Plaques en acier

Ø 150 à 410 mm (6 à 16")



Plaques aluminium / Plaques acier
Ø 550 mm (21½") / Ø 660 mm (26")



Encombremments

Ø mm	Typ	H mini mm	H statique mm	H maxi mm	Course maxi. mm	ØE statique mm	ØE maxi mm	ØA mm	ØB mm	F mm	ØM mm	Ø orifice	Pression maxi bar	Masse kg
70	2¾ x 2	65	90	115	50	78	80	78	36	9	M6	G1/4	8	0,5
	2¾ x 3	80	110	145	65	78	80	78	36	9	M6	G1/4	8	0,6
110	4½ x 1	45	65	90	45	114	125	110	93	13	M6	G3/8	8	0,8
	4½ x 2	65	100	145	80	114	125	110	93	13	M6	G3/8	8	1
	4½ x 3	100	145	200	100	114	125	110	93	13	M6	G3/8	8	1,2
150	6 x 1 (alu.)	50	80	105	55	153	175	152,5	127	16	M8	G1/2	8	2
	6 x 1 (acier)	50	80	105	55	153	175	155	127	16	M10	G1/2	8	2,4
	6 x 2 (alu.)	78	130	190	112	153	175	152,5	127	16	M8	G1/2	8	2,7
	6 x 2 (acier)	70	130	190	120	153	175	155	127	16	M10	G1/2	8	2,7
	6 x 3 (alu.)	102	190	275	173	153	175	152,5	127	16	M8	G1/2	8	3
	6 x 3 (acier)	95	190	275	180	153	175	155	127	16	M10	G1/2	8	3
200	8 x 1	50	90	125	75	204	230	184	155,5		M10	G1/2	8	3,05
	8 x 2	70	160	250	180	204	230	184	155,5		M10	G1/2	8	3,75
	8 x 3	100	205	325	225	204	230	184	155,5		M10	G1/2	8	4,3
250	10 x 1	50	100	150	100	254	280	210	181		M10	G1/2	8	3,9
	10 x 2	70	170	270	200	254	280	210	181		M10	G1/2	8	5
	10 x 3	100	250	400	300	254	280	210	181		M10	G1/2	8	5,6
300	12 x 1	50	100	150	100	305	330	260	232		M10	G1/2	8	5,2
	12 x 2	75	170	270	195	305	330	260	232		M10	G1/2	8	6,7
	12 x 3	100	250	430	330	305	330	260	232		M10	G1/2	8	8,1
370	14½ x 1	50	110	165	115	368	395	310	282,5		M10	G1/2	8	6,9
	14½ x 2	70	180	295	225	368	395	310	282,5		M10	G1/2	8	9,1
	14½ x 3	100	280	450	350	368	395	310	282,5		M10	G1/2	8	10
410	16 x 2	75	200	325	250	406	440	310	282,5		M10	G1/2	8	9,7
	16 x 3	125	300	500	375	406	440	310	282,5		M10	G1/2	8	12,5
550	21½ x 2	90	200	390	300	546	580	498,5	470	19	M10	G3/4	7	20,6
	21½ x 2 (appareil sans cuvette)	90	200	390	300	546	580	498,5	470		M10	G3/4	8	11,5
660	26 x 2	90	200	400	310	660	700	601	470	19	M10	G3/4	8	23

Couples de serrage pour vis & écrous de montage

Ø 70 x 2 et 70 x 3 (2¾" x 2 et 2¾" x 3)	5 Nm
Ø 110 x 1 à 110 x 3 (4½" x 1 à 4½" x 3)	7 à 11 Nm
Ø 150 x 1 à 150 x 3 (6" x 1 à 6" x 3)	12 Nm
Ø 200 x 1 à 660 x 2 (8" x 1 à 26" x 2)	20 à 28 Nm



Il est impératif d'utiliser des butées mécaniques extérieures pour limiter la course en hauteur minimale et maximale du vérin. Ces butées doivent résister à l'effort obtenu.
Les vérins souples ne doivent pas être associés, mais utilisés de façon unitaire.

Volume minimal et maximal des vérins souples

Ø	Types	Volume minimal* (à 4 bar) cm ³	Volume maximal** (à 4 bar) cm ³
mm			
70	2¾ x 2	75	155
	2¾ x 3	98	206
110	4½ x 1	7	145
	4½ x 2	175	590
	4½ x 3	400	1025
150	6 x 1 (alu.)	70	815
	6 x 1 (acier)	70	815
	6 x 2 (alu.)	120	1670
	6 x 2 (acier)	120	1670
	6 x 3 (alu.)	150	2550
	6 x 3 (acier)	150	2550
200	8 x 1	300	280
	8 x 2	680	4850
	8 x 3	1250	5750
250	10 x 1	400	4400
	10 x 2	1100	8200
	10 x 3	2300	13000
300	12 x 1	793	6400
	12 x 2	500	11900
	12 x 3	8000	21350
370	14½ x 1	910	10700
	14½ x 2	1810	21500
	14½ x 3	4000	33000
410	16 x 2	3610	28300
	16 x 3	9000	39000
550	21½ x 2	10610	55000
660	26 x 2		

* le volume minimal correspond à la hauteur minimale du vérin souple




** le volume maximal correspond à la hauteur maximale du vérin souple



Il est impératif d'utiliser des butées mécaniques extérieures pour limiter la course en hauteur minimale et maximale du vérin. Ces butées doivent résister à l'effort obtenu.
Les vérins souples ne doivent pas être associés, mais utilisés de façon unitaire.




Références

Symbole	Ø mm	Types	orifice	Course maxi en mm	Référence Standard	Référence Haute température	Référence inox
Un lobe 	110	4½ x 1	G3/8	45	9109400	9109600	/
	150	6 x 1 (alu.)	G1/2	55	9109004A	9109204A	/
	150	6 x 1 (acier)	G1/2	55	9109004	9109204	9109004N
	200	8 x 1	G1/2	75	9109014	9109214	9109014N
	250	10 x 1	G1/2	100	9109024	9109224	9109024N
	300	12 x 1	G1/2	100	9109044	9109244	9109044N
	370	14½ x 1	G1/2	115	9109064	9109264	9109064N
Deux lobes 	70	2¾ x 2	G1/4	50	9109009	9109509	/
	110	4½ x 2	G3/8	80	9109401	9109502	/
	150	6 x 2 (alu.)	G1/2	112	9109001A	9109201A	/
	150	6 x 2 (acier)	G1/2	112	9109001	9109201	9109001N
	200	8 x 2	G1/2	180	9109011	9109211	9109011N
	250	10 x 2	G1/2	200	9109021	9109221	9109021N
	300	12 x 2	G1/2	195	9109041	9109241	9109041N
	370	14½ x 2	G1/2	225	9109061	9109261	9109061N
	410	16 x 2	G1/2	250	9109171	9109271	9109171N
	550	21½ x 2 21½ x 2 (appareil sans cuvette)	G3/4	300	9109150 9109153	9109250 /	/ /
660	26 x 2	G3/4	310	9109156	/	/	
Trois lobes 	70	2¾ x 3	G1/4	65	9109010	9109510	/
	110	4½ x 3	G3/8	100	9109402	9109503	/
	150	6 x 3 (alu.)	G1/2	173	9109007A	9109207A	/
	150	6 x 3 (acier)	G1/2	173	9109007	9109207	9109007N
	200	8 x 3	G1/2	225	9109017	9109219	9109017N
	250	10 x 3	G1/2	300	9109031	9109231	9109031N
	300	12 x 3	G1/2	330	9109051	9109251	9109051N
	370	14½ x 3	G1/2	350	9109069	9109269	9109069N
	410	16 x 3	G1/2	375	9109177	9109275	9109177N


Pièces détachées

Ø mm	Types	Soufflets nus		Plaques sans orifice	Bague d'accrochage		Anneau central
		Standard température	Haute température		avec orifice		
Un lobe							
110	4½ x 1	9109145	9109288	9109188	9109187	9109186	9109184
150	6 x 1 (alu.)	9109191	9109391	9109070A	9109075A	9109080A	9109098A
	6 x 1 (acier)	9109191	9109391	9109070	9109075	9109080	9109098
200	8 x 1	9109192	9109392	9109071	9109076	9109086	9109099
250	10 x 1	9109146	9109393	9109072	9109077	9109087	9109100
300	12 x 1	9109195	9109395	9109073	9109078	9109088	9109101
370	14½ x 1	9109197	9109397	9109074	9109178	9109089	9109170
Deux lobes							
70	2¾ x 2	9109152	9109303	9109065	9109181	9109193	9109209
110	4½ x 2	9109189	9109289	9109188	9109187	9109186	9109184
150	6 x 2 (alu.)	9109091	9109291	9109070A	9109075A	9109080A	9109098A
	6 x 2 (acier)	9109091	9109291	9109070	9109075	9109080	9109098
200	8 x 2	9109092	9109292	9109071	9109076	9109086	9109099
250	10 x 2	9109093	9109293	9109072	9109077	9109087	9109100
300	12 x 2	9109095	9109295	9109073	9109078	9109088	9109101
370	14½ x 2	9109097	9109297	9109074	9109178	9109089	9109170
410	16 x 2	9109199	9109298	9109074	9109178	9109089	9109170
550	21½ x 2	9109190	9109290	9109068	9109067	9109183	9109185
660	26 x 2	9109198		9109155	9109157	9109183	9109185
Trois lobes							
70	2¾ x 3	9109090	9109304	9109065	9109181	9109193	9109209
110	4½ x 3	9109147	9109287	9109188	9109187	9109186	9109184
150	6 x 3 (alu.)	9109149	9109286	9109070A	9109075A	9109080A	9109098A
	6 x 3 (acier)	9109149	9109286	9109070	9109075	9109080	9109098
200	8 x 3	9109151	9109300	9109071	9109076	9109086	9109099
250	10 x 3	9109094	9109294	9109072	9109077	9109087	9109100
300	12 x 3	9109096	9109296	9109073	9109078	9109088	9109101
370	14½ x 3	9109148	9109301	9109074	9109178	9109089	9109170
410	16 x 3	9109200	9109299	9109074	9109178	9109089	9109170


Palette de codage du nombre de lobes



1 lobe



2 lobes



3 lobes

Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient, Afrique

AE – Émirats Arabes Unis, Dubai
Tél: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

AT – Europe de l'Est, Wiener Neustadt
Tél: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaïdjan, Baku
Tél: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles
Tél: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

BY – Biélorussie, Minsk
Tél: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

CH – Suisse, Etoy
Tél: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

CZ – République Tchèque, Klecany
Tél: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Allemagne, Kaarst
Tél: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

DK – Danemark, Ballerup
Tél: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

ES – Espagne, Madrid
Tél: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

FI – Finlande, Vantaa
Tél: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

GR – Grèce, Athènes
Tél: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

HU – Hongrie, Budapest
Tél: +36 1 220 4155
parker.hungary@parker.com

IE – Irlande, Dublin
Tél: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

IT – Italie, Corsico (MI)
Tél: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tél: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

NL – Pays-Bas, Oldenzaal
Tél: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

NO – Norvège, Asker
Tél: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

PL – Pologne, Warszawa
Tél: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest
Tél: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

RU – Russie, Moscou
Tél: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

SE – Suède, Spånga
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica
Tél: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto
Tél: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

TR – Turquie, Istanbul
Tél: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev
Tél: +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick
Tél: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton Park
Tél: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord

CA – Canada, Milton, Ontario
Tél: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland
Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique

AU – Australie, Castle Hill
Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN – Chine, Shanghai
Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong
Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Mumbai
Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Tokyo
Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corée, Seoul
Tél: +82 2 559 0400

MY – Malaisie, Shah Alam
Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt Wellington
Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour
Tél: +65 6887 6300

TH – Thaïlande, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR – Argentine, Buenos Aires
Tél: +54 3327 44 4129

BR – Brésil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chili, Santiago
Tél: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Apodaca
Tél: +52 81 8156 6000

Centre européen d'information produits
Numéro vert : 00 800 27 27 5374

(depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)



Parker Hannifin France SAS

142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
Tél: +33 (0)4 50 25 80 25
Fax: +33 (0)4 50 25 24 25
parker.france@parker.com
www.parker.com